

# A 15

## kruhový provazec vlnutý a opředený 100 % PTFE folií






### Hlavní oblasti užití:

- armatury
- ventily
- mísiče
- utěsnění nádrží a vík

### Vlastnosti:

- vynikající kluzné vlastnosti
- dobré přizpůsobení se povrchům
- nestárne nebo se nevytvzuje
- spirální úpravou se docílí nejjednodušší montáž a demontáž v jednom kuse
- vysoká výchozí hustota snižuje sedání, tím pak montážní čas a tím se zvyšuje provozní bezpečnost

			
p [bar]	20	20	100
v [m/s]	1	1	-
t °C	-200 ... +280 (*200)		
pH	0 - 14		
g/cm <sup>3</sup>	1,45		

\* doporučené údaje pro praxi

### Vhodný pro:

potravinářství, chemii a farmacii, provozní údržbu, instalatérskou a údržbářskou živnost

### Certifikace:

potraviný (FMFA), kyslík (BAM)

### Dodávané tvary:

Zvláštní jednotky: průměr 1 - 30 mm a v měkkém provedení na poptávku.

Dodávka jako metrové zboží

\* Tyto hodnoty jsou alternativní ( např. 25m nebo 50m)

[mm Ø]	02	03	04	06	08	10	12	13	16
[m]*	25/50	20/50	10/50	7,5/50	05/30	05/30	05/30	05/20	05/20

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruk z naší strany, údaje a hodnoty vyžadují přezkoušení zákazníkem.