

P 1 „Universal“

100 % GORE GFO® PTFE - vlákna se zapracovaným grafitem a se silikonovým rozběhovým mazivem



Hlavní oblasti užití:

- čerpadla
- mísiče
- míchací zařízení
- autoklávy
- čířiče
- hnětače

Vlastnosti:

- vhodný pro průmyslové účely v extrémně široké oblasti užití
- velmi snadná, bezpečná montáž a manipulace při najeť
- chrání hřídel (HRC 35)
- nekřehne a nestárne
- velmi dobrá tepelná vodivost
- univerzální provazec pro neabrazivní média
- snadná demontáž

• **Nově: další vývoj jako Trapez-Pack 1®**

	● ⊗	● ⊠	○ ⊥
p [bar]	25 (*20)	100	150
v [m/s]	25	2	-
t °C	-200 ... +280 (*200)		
pH	0 - 14		
g/cm ³	1,55		

* doporučené praktické údaje

Vhodný pro:

potravinářství, elektrárny, chemii a farmacii, celulózky a papírny, provozní údržbu

Certifikace:

potravinářství (FMFA)

Dodávané tvary:

Tento provazec lze též vyrábět čtvercový od 4 do 50 mm, v palcích, v meziozměrech a zvláštních velikostech

04-09 mm	v	1 kg	svazcích
10-15 mm	v	2,5 kg	svazcích
od 16mm	v	5 kg	svazcích

Zvláštní jednotky, přířezy kroužků, předlisované kroužky na poptávku

1kg provazce v následujících průřezech dává cca metry:

[mm Ø]	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	40	26	18	13,2	10,1	8,0	6,5	4,5	3,8	3,3	2,9	2,5	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruku z naší strany, údaje a hodnoty vyžadují přezkoušení zákazníkem.