

# P 17 „Color“

## Kombinovaný úplet z PTFE-grafitových a P 84 vláken s rozběhovým mazivem



### Hlavní oblasti užití:

- čerpadla
- armatury
- ventily
- hnětače
- mísiče
- míchadla
- čišče

### Vlastnosti:

- kombinovaný provazec s rozšířenou oblastí PH v oblasti 0-12
- lepší odvod tepla a mechanicky vyšší pevnost v důsledku speciálního úpletu
- rovnoměrný, redukovaný obraz opotřebení hřídele
- stačí povrchová tvrdost HRC 45.

	● ⊗	⊞	● ⊥
p [bar]	25	20	150
v [m/s]	25	2	-
t °C	-100 ... +280 (*180)		
pH	0 - 12		
g/cm <sup>3</sup>	1,40		

\* doporučené hodnoty pro praxi

### Vhodný pro:

potravinářství, chemii a farmacii,  
provozní údržbu

### Certifikace:

potravinářství (FMFA)

### Dodávané tvary:

Tento provazec lze též zhotovit čtvercový od 4 do 50 mm, v palcích, v meziozměrech a zvláštních velikostech.

04 - 09 mm	v	1 kg	svazcích
10 - 15 mm	v	2,5 kg	svazcích
od 16 mm	v	5kg	svazcích

Zvláštní jednotky, přířezy kroužků,  
předlisované kroužky na poprávku

1kg provazce v následujících průřezech dává cca metry :

[mm Ø]	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	45	29	20	15	11,2	8,8	7,1	5,0	4,2	3,6	3,2	2,8	2,2	2,0	1,8	1,5	1,1

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruku z naší strany, údaje a hodnoty vyžadují přezkoušení zákazníkem.